



*Lubrificanti per*  
**AUTOTRAZIONE**





## Fluid performance & solutions. Il tuo punto di riferimento per la lubrificazione.

L'esperienza decennale di Delta Energy nel settore della lubrificazione pone la sua **esclusiva linea di prodotti lubrificanti DELTA OILINE** all'avanguardia per quel che riguarda prestazioni, tutela dell'ambiente e salute degli operatori che li manipolano.

**DELTA OILINE** vuol dire:

- formulazioni realizzate con **basi lubrificanti di alta qualità sviluppate in Italia** che si rivolgono a tutti i clienti di vari settori merceologici, soddisfacendo anche le più esigenti e severe richieste degli operatori nei campi Automotive, Industry, Agricoltura e Movimento Terra, Metalworking e Fluidi Speciali;
- **Customer Service in grado di intervenire sul territorio con tecnici esperti**, supportando i clienti nella scelta e mantenimento dei prodotti maggiormente indicati per le esigenze specifiche, garantendo la gestione a tutto tondo dei lubrificanti in esercizio evitando fermi di produzione e non conformità di prodotto;
- Un **centro analisi sempre a disposizione** per verificare lo stato d'usura del lubrificante per una scelta consapevole ed economica del momento della sostituzione;
- Un **servizio logistico con tempi di risposta minimi** per assicurare al cliente la continuità operativa anche in emergenza.



# AUTOTRAZIONE LEGGERA

## OILINE SYNTECH POWER PRESTIGE 0W30

Lubrificante fluidissimo e sintetico di altissimo livello qualitativo, si pone ai massimi livelli della "Fuel Economy". Particolarmente indicato per la lubrificazione dei motori a benzina e diesel ad iniezione diretta delle autovetture di ultima generazione.

### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

API SL - ACEA A3/B4 - VW 502.00, 505.00 - MB 229.5, 226.5 - RENAULT RN0700/0710

**Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt**

## OILINE SYNTECH POWER ESP 5W30

Lubrificante universale di altissimo pregio con caratteristiche di Fuel Economy raccomandato per motori benzina e diesel, con o senza turbo, sia di autoveicoli che veicoli commerciali leggeri con intervallo di cambio olio esteso.

### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

ACEA C3 - VW 504.00, 507.00 - MB 229.51 - BMW LL-04 - PORSCHE C30

**Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt**

## OILINE SYNTECH POWER EXTRA 5W40

Lubrificante totalmente sintetico di elevatissimo livello qualitativo per auto a Benzina e Diesel che richiedono lubrificanti a ridotto contenuto di zolfo, fosforo e derivati (SAPS) per la tutela di questi dispositivi. risulta particolarmente indicato anche nei modelli alimentati a gas metano e GPL.

### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

API SN/CF ACEA C3 - MB 226.5, 229.31 - VW 505.01, 502.00 - FORD WSS-M2C 917A - RENAULT RN0700, RN0710 - BMW LONGLIFE-04 - PORSCHE A40 - GM Dexos 2 lev.

**Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt**

## OILINE SYNTECH 10W40

Lubrificante semisintetico, di aggiornatissima formulazione, supera le più importanti specifiche costruttori e si pone ai massimi livelli della più qualificata produzione.

### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

API SL/CF - ACEA A3/B4 - MB 229.1 - VW 501.01, 505.00

**Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt**

## OILINE SYNTECH POWER 5W30

Lubrificante totalmente sintetico di altissimo livello qualitativo, "fuel economy", in linea con i più recenti standard internazionali e con le specifiche dei costruttori europei per motori di auto alimentate a benzina o gasolio.

### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

ACEA C3, A3/B4 - API SN/CF - BMW LL 04 - MB 229.51 - VW 505.00 / 502.00 - GM DEXOS2 LEV

**Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt**



# AUTOTRAZIONE PESANTE

## OILINE SYNTECH CARGO TOP FE 5W30

Lubrificante sintetico ad altissime prestazioni “Fuel Economy” a “medio SAPS” per motori Diesel pesanti di veicoli commerciali, mezzi agricoli e mezzi movimento terra di ultima generazione dotati di filtro antiparticolato (FAP/DPF); supera le più importanti specifiche Costruttori.

### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

ACEA E9, E6, E4, E7 - API CJ-4 - MB 228.51, 228.31 - MAN M 3677 - VOLVO VDS-4 - RENAULT RLD-3 - MACK EO-O Premium Plus - SCANIA Low Ash - MTU Type 3.1 - CUMMINS CES 20081 - CAT ECF-3 - DEUTZ DQC IV-10 LA - DETROIT DIESEL 93K218

**Formato disponibile 20lt, 205lt, 1000lt**

## OILINE SYNTECH CARGO TOP 10W40

Modernissimo lubrificante totalmente sintetico, “fuel economy”, per intervalli di cambio molto estesi in motori diesel pesanti. Particolarmente indicato per i più moderni motori diesel pesanti fino alla categoria Euro VI a seconda della specifica.

### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

ACEA E4, E7 - API CI-4 - MB 228.5 - MAN M 3277, M 3377 - VOLVO VDS-3 - RENAULT RXD, RLD-2 - CAT ECF-1-a - MTU TYPE 3 - MACK EO-M PLUS - DEUTZ DQC IV-10, III-10 - CUMMINS CES 20078 - GLOBAL DHD-1 - DETROIT DIESEL DDC 93K215

**Formato disponibile 20lt, 205lt, 1000lt**



## OILINE SYNTECH CARGO TOP LE 10W40

Lubrificante totalmente sintetico di recentissima generazione per motori diesel pesanti in esercizio severo, sviluppato per far fronte alle richieste prestazionali molto stringenti delle più recenti normative, tra cui Euro V ed Euro VI, sul controllo delle emissioni.

### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

ACEA E9, E7, E6, E4 - API CJ-4 - MB 228.51, 228.31, 235.28 - MAN M 3477, M 3575, M 3271-1 (gas) - VOLVO VDS-4 (retrocompatibile su VDS-3) - RENAULT RLD-3, RLD -2 - MTU TYPE 3.1, 2.1 - CAT ECF-3 - DEUTZ DQC IV-10 LA - MACK EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus - CUMMINS CES 20081 - DETROIT DIESEL DDC 93K218 - SCANIA LA - VOITH Class B

**Formato disponibile 20lt, 205lt, 1000lt**

## OILINE MOTORTECH SUPER HD 15W40

lubrificante di recentissima generazione per motori diesel pesanti in esercizio severo nei settori del trasporto commerciale, agricoltura e movimento terra, sviluppato per far fronte alle richieste molto stringenti delle più recenti specifiche internazionali e dei Costruttori.

### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

ACEA E9, E7 - API CJ-4 - MB 228.31 - MAN M3575 - VOLVO VDS-4 - CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a - RENAULT RLD-3 - MACK EO-O Premium Plus - MTU Type 2.1 - DEUTZ DQC III-05 - CUMMINS CES 20081 - DETROIT DIESEL DDC 93K218

**Formato disponibile 20lt, 205lt, 1000lt**

## OILINE MOTORTECH SUPER TD 15W40

Lubrificante minerale di alto profilo tecnologico per motori Diesel pesanti di ultima generazione. Molto robusto e versatile trova applicazione nei mezzi per il trasporto commerciale pesante, per agricoltura e movimento terra.

La conformità ai requisiti dei maggiori Costruttori lo rende ideale per l'utilizzo in flotte miste.

### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

API CI-4 - ACEA E7 - MB 228.3 - VOLVO VDS-3 - MAN M 3275 - MTU TYPE 2 QUALITY - MACK EO-N, EO-M PLUS - RENAULT RLD, RLD-2 - CUMMINS 20076/20077/20078 - CATERPILLAR ECF-1-a - GLOBAL DHD-1 - DEUTZ DQC III-10 - DETROIT DIESEL DDC 93K215

**Formato disponibile 20lt, 205lt, 1000lt**



## CAMBIO

### OILINE GEARTECH SYNT 75W90

Oli per ingranaggi ad alte prestazioni, formulati con oli base sintetici di elevatissima qualità e un sistema di additivi tecnologicamente avanzato. Questi lubrificanti sono realizzati per applicazioni del settore automobilistico, compresi assali e riduttori finali per impiego gravoso, operanti in condizioni che richiedono proprietà EP e capacità di sostenere carichi impulsivi. Forniscono eccellenti prestazioni ove sia richiesto un livello API GL-5.

#### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

API GL-5 - API GL-4 - API MT-1 - MIL L-2105-D - MIL-PRF-2105E - Mack GO-J - SAE J 2360 - ZF-TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B - MAN 3343 M e S

**Formato disponibile 20lt, 205lt**

### OILINE GEARTECH GL5 80W90

Oli fortemente EP (Estreme Pressioni) per cambi e differenziali, formulati con basi severamente raffinate ed additivi prestazionali. Sono dotati di ottima stabilità all'ossidazione e possiedono eccellenti proprietà contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma abbinate a spiccate doti antisaldanti.

#### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

API GL-5 - MIL-L-2105 D - MB 235.0 - MAN 342M-1 - ZF TE-ML 07°, 08, 16B, 17B, 19B, 21° - VOITH 3.325-339 - VOLVO 97316 - DAF

**Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt**

### OILINE GEARTECH GL5 85W140

Oli fortemente EP (Estreme Pressioni) per cambi e differenziali, formulati con basi severamente raffinate ed additivi prestazionali. Sono dotati di ottima stabilità all'ossidazione e possiedono eccellenti proprietà contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma abbinate a spiccate doti antisaldanti.

#### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

API GL-5 - MIL-L-2105D - MAN 342 N - ZF 05A/07A/17B/19B - ZF-TE-ML 12E/16B/16C/16D

**Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt**

### OILINE ATF D

Lubrificante speciale, formulato con selezionate basi minerali opportunamente additivate, per cambi automatici, servosterzi e giunti idraulici per i quali il costruttore prescrive l'uso di un prodotto rispondente alle specifiche sopra indicate.

#### Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

GM 6137 M - DEXRON II D - MB 236.7 - MAN 339-C - ALLISON C4 - ZF TE-ML 09, 11, 14 - CATERPILLAR TO-2 - VOITH G 607

**Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt**

## ANTIGELO

### OILINE ANTIFREEZE

Anticongelante per auto di colore BLU

**Formato disponibile 1lt, 5lt, 25kg, 230kg, 1000lt**

### OILINE ANTIFREEZE RED BIO

Anticongelante per auto di colore ROSSO

**Formato disponibile 1lt, 5lt, 25kg, 230kg, 1000lt**

**A richiesta del Cliente è possibile adattare il prodotto a formati e packaging personalizzati.**



**DELTA ENERGY**   
 Fluid performance & solutions

**DELTA ENERGY S.r.l. • [www.deltaenergy.it](http://www.deltaenergy.it)**

**Sede Legale e Contabilità**

via Sette Fontane, 30 • 38123 Trento (TN)  
 P.I. e C.F. 09024090152 • N. Reg. Imp. TN 211059  
 tel. +39 0461 1823406 • fax +39 0461 347035  
[amministrazione@deltaenergy.it](mailto:amministrazione@deltaenergy.it) • [pec@pec.deltaenergy.it](mailto:pec@pec.deltaenergy.it)

**Sede Operativa, Commerciale e Deposito NORD EST**

via Sette Fontane, 30 • 38123 Trento (TN)  
 tel. +39 0461 1823406 • fax +39 0461 347035  
[commerciale@deltaenergy.it](mailto:commerciale@deltaenergy.it)

**Sede Operativa e Commerciale NORD OVEST**

Strada Cascina S. Moro snc • 20060 Cassina de' Pecchi (MI)  
[commerciale@deltaenergy.it](mailto:commerciale@deltaenergy.it)

**Deposito NORD OVEST**

via Murri, 20/22 • 20013 Magenta (MI)